

FableKids

love inspired.



Silla de coche para niños

MIKA



ECE R129/03
V.072023

Gracias por elegir Fable Kids.

Lea atentamente las instrucciones antes de usarlas y guárdelas para futuras referencias.

Tabla de contenidos

<u>1. Descripción general del producto</u>	1
<u>2. Información importante sobre seguridad</u>	4
<u>3. Cómo usar el producto</u>	6
<u>4. Instalación</u>	14
<u>5. Instrucción de cuidado</u>	20
<u>6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente</u>	21




Estimados padres,


Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, este manual debe ser entregado con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1. Descripción general del producto

1.1 Nombres de piezas



1. Ranura para cinturón
2. Hebilla
3. Palanca reguladora de dureza
4. Correa de ajuste de dureza
5. Reposacabezas
6. Respaldo
7. Arnés
8. Hombreira
9. Hebilla
10. Cojín elevador



11. Ajustador de altura
12. Guía del cinturón de cabeza
13. Ranuras de la ruta del cinturón para adultos
14. Conector de dureza
15. Inserto para bebés

1. Descripción general del producto

1.2 Rango de tamaño adecuado

La silla de coche MIKA está diseñada para niños de 76 cm a 150 cm de altura y se puede instalar mirando hacia adelante.

Puede usar su sillita de coche de la siguiente manera:

Rango de tamaño	Instalación	Categoría	Clase	Modo de retención infantil	
76-105cm	Orientado hacia adelante	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos	Cinturón universal	Integral	Cinturón de arnés
100-125cm	Orientado hacia adelante	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos	Asiento elevador I-size	No integral	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos
125-150cm	Orientado hacia adelante	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos	Cojín elevador universal	No integral	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos

- **"Universal Belted"** utilizando el asiento con respaldo, que se fija con cinturones de seguridad de tres puntos de un automóvil. Y luego los niños se fijan en el asiento por los cinturones de seguridad.
- **"I-size booster seat"** utilizando el asiento con respaldo que se quita sus propios cinturones. El asiento de seguridad y el niño se fijan con cinturones de seguridad de tres puntos del automóvil.
- **El "cojín elevador universal"** utiliza el asiento sin respaldo que se quita los cinturones. El asiento de seguridad y el niño se fijan con cinturones de seguridad de tres puntos del automóvil.

Este tipo de dispositivo de retención se puede utilizar con la condición de que haya pasado las regulaciones R16 de la UE u otra certificación de estándares equivalentes que pueda demostrar que el vehículo de motor está equipado con un ajustador de cinturón estático de tres puntos que cumple con los requisitos.

1. Descripción general del producto

La silla de coche se puede instalar en el coche en los lugares indicados por el fabricante en el manual del vehículo. Es necesario leer las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo.

AVISO PARA EL RANGO DE TAMAÑO DEL NIÑO 76-105CM:

- Este es el sistema de sujeción infantil mejorado con cinturón universal. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento No. 129 de la ONU, para su uso principalmente en "Posiciones de asiento universales" según lo indicado por los fabricantes del vehículo en el manual del usuario del vehículo.
- **IMPORTANTE: NO USAR ANTES DE LA EDAD DEL NIÑO EXCEDE LOS 15 MESES (Consulte la instrucción).**
- En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al minorista.

AVISO PARA EL RANGO DE TAMAÑO DEL NIÑO 100-125CM:

- Este es un sistema de retención infantil mejorado de asiento elevador i-Size. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento de la ONU No. 129, para su uso principalmente en todas las "posiciones de asiento i-Size" según lo indicado por los fabricantes del vehículo en el manual del usuario del vehículo.
- En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al minorista.

AVISO PARA EL RANGO DE TAMAÑO DEL NIÑO 125-150CM:

- Este es un cojín elevador universal Sistema de retención infantil mejorado. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento No.129 de la ONU, para su uso en posiciones de asiento de vehículos universales y compatibles con i-Size, según lo indicado por el fabricante del vehículo en el manual del usuario del vehículo.
- En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al minorista.

2. Información de seguridad importante



ADVERTENCIA

- Antes de usar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones. El producto es un producto de seguridad y solo es seguro cuando se usa de acuerdo con el manual de instrucciones.
- Para el uso futuro del asiento, debe conservar el manual de instrucciones.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el automóvil.
- El asiento para automóvil está diseñado para montarse solo en asientos orientados hacia adelante.
- No utilice un asiento de seguridad para niños si el asiento del vehículo está equipado con airbags delanteros. Esto puede ser peligroso. Esto no se aplica a los llamados airbags laterales.
- El producto debe utilizarse en un asiento orientado hacia adelante equipado con un cinturón de 3 puntos homologado según ECE R16 o una norma equivalente.
- El producto puede utilizarse en el asiento delantero o trasero. Sin embargo, recomendamos que esté instalado en el asiento trasero.
- El producto ha sido aprobado de acuerdo con las más estrictas normas de seguridad europeas (ECE R129/03) y es adecuado para niños con una altura de 76-150cm.
- "IMPORTANTE: NO LO USE MIRANDO HACIA ADELANTE ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES (Consulte las instrucciones)".
- Recuerde que el arnés de seguridad interno que sostiene al niño debe adaptarse a la forma del cuerpo del niño y no torcerse. Por esta razón, el niño no debe usar ropa gruesa debajo del arnés de seguridad.
- Después de un accidente, el asiento puede volverse inseguro debido a daños que no se notan de inmediato. Por lo tanto, debe sustituirse.
- La seguridad del asiento solo puede ser garantizada por el fabricante si es emitida por el propietario original.
- Le aconsejamos encarecidamente que no utilice un producto de segunda mano, porque no está seguro de lo que le ha sucedido.
- Las almohadillas del arnés son importantes para la seguridad de su hijo, por lo tanto, úselas en todo momento.
- Asegúrese de que todo el equipaje y los objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente estén debidamente asegurados.

2. Información de seguridad importante




ADVERTENCIA

- Se recomienda que la silla de coche no se utilice más de 5 años a partir de la fecha de producción. Las propiedades de los productos pueden deteriorarse debido, por ejemplo, al envejecimiento del plástico y esto puede no ser visible.
- Las partes móviles del asiento del automóvil no deben lubricarse de ninguna manera.
- La silla de coche para bebés no debe utilizarse sin la funda. Utilice una funda original, ya que la cubierta contribuye a la seguridad del asiento.
- El asiento debe estar asegurado con un cinturón de seguridad, incluso cuando no esté en uso. Un asiento no asegurado puede lesionar a otros pasajeros en el automóvil en una parada urgente.
- Los elementos rígidos y las partes de plástico del sistema de retención infantil deberán estar situados e instalados de forma que, durante el uso diario del vehículo, no puedan quedar atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo.
- Asegúrese de que el asiento no se dañe por la correa entre o debajo del equipaje pesado, los asientos ajustables o el portazo de la puerta del automóvil, etc.
- No se pueden realizar alteraciones en el producto, ya que esto podría afectar a la parte o a la seguridad general del asiento.
- En climas cálidos, las partes de plástico y metal del producto estarán calientes. Debe cubrir el asiento cuando el automóvil estacionó bajo el sol.
- Para evitar daños en la cubierta, no retire el logotipo del producto .
- Use el asiento incluso en un viaje corto, ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes .
- Tómese un breve descanso en el largo viaje. Para que su hijo tenga algo de tiempo para la relajación.
- Dé un buen ejemplo usted mismo y siempre use su cinturón de seguridad.
- Dígame a su hijo que nunca debe jugar con la hebilla del arnés.
- **OBSERVACIÓN:** Su asiento de seguridad se puede fijar de forma segura en casi los asientos de los automóviles. Sin embargo, en algunos asientos los cinturones están fijos para que no sea posible una instalación adecuada, en ese caso, pruebe con otro asiento.


3. Cómo usar el producto

3.1 Uso en el vehículo

Puede usar su sillita de coche de la siguiente manera:



- El asiento para automóvil está diseñado para montarse solo en asientos orientados hacia adelante.
- **¡ATENCIÓN! LA SILLA DE COCHE NO DEBE MONTARSE EN ASIENTOS ORIENTADOS HACIA ATRÁS O HACIA LOS LADOS.**



Por favor, observe las regulaciones aplicables a su país en particular. El cinturón de seguridad debe estar homologado según ECE R 16 u otras normas equivalentes.

NO USAR CON CINTURÓN DE 2 PUNTOS.
Instale con la correa de 3 puntos.

3. Cómo usar el producto

3.1 Uso en el vehículo

▪ En la dirección de la marcha	Correcto
▪ Contra la dirección de viaje	Error
▪ El vehículo está equipado solo con cinturón de seguridad de 2 puntos.	Error
El uso de un cinturón de 2 puntos aumenta sustancialmente el riesgo de lesiones a su hijo en caso de accidente.	
▪ El vehículo está equipado con cinturón de seguridad de 3 puntos.	Correcto
El cinturón de seguridad debe estar homologado según ECE R16 o comparable estándar (consulte la etiqueta de prueba en el cinturón con una "E" o "E" en un círculo).	
▪ En el asiento del pasajero delantero	Correcto (1)
*** (1) ¡ No lo use en los asientos de los pasajeros con airbag frontal!	
▪ En el asiento trasero exterior	Correcto
▪ En el asiento trasero central*	Correcto (2)
*** (2) Se puede utilizar si el asiento del vehículo está equipado con 3 puntos cinturón	

(Por favor, observe las regulaciones aplicables a su país en particular).




¡IMPORTANTE!

- Si la silla de coche está instalada en el asiento delantero, el airbag delantero debe estar desactivado. Se recomienda instalar el asiento para automóvil solo en los asientos traseros del automóvil.
- Consulte el manual de instrucciones de su vehículo para obtener información sobre la idoneidad del asiento para su uso con un asiento de automóvil.

3. Cómo usar el producto

3.2 Asegurar a su bebé usando el inserto para bebés

El inserto para bebés mejora la comodidad y brinda soporte adicional para los niños. Recomendamos utilizar tanto la parte inferior como la parte superior, que sirve de almohada para la cabeza del niño hasta que el niño necesite más espacio en la silla de coche. Luego se deben quitar los insertos.



Inserto para bebés

- **Instalación del inserto**
- Desabrochar el arnés de seguridad interno (7) pulsando el botón rojo de la hebilla (2).
- Coloque el inserto en el asiento del automóvil para que se adhiera a los lados.
- Ajuste la posición del arnés de seguridad interno. Compruebe si el arnés de seguridad no está torcido.
- Con una correa, coloque la parte superior del inserto en el reposacabezas.



Para la protección de su bebé

- **IMPORTANTE SABER:**
- Siempre asegure a su bebé en el asiento del automóvil con el arnés.
- Nunca deje a su bebé desatendido en el asiento del automóvil cuando lo coloque en superficies elevadas (por ejemplo, una mesa, un cambiador de pañales, etc.).
- Nunca permita que el extremo de la correa quede atrapado en partes móviles (por ejemplo, puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.).
- **iCautela! Las partes de plástico del asiento del automóvil se calientan al sol, por lo que su bebé puede quemarse. Proteja a su bebé y al asiento del automóvil contra la radiación solar intensa (por ejemplo, colocando un paño ligero sobre el asiento).**
- Saque a su bebé del asiento del automóvil con la mayor frecuencia posible para aliviar su columna vertebral.
- Recomendamos descansos frecuentes durante los viajes largos. Incluso fuera del automóvil, evite dejar a su bebé en el asiento del automóvil durante demasiado tiempo.

3. Cómo usar el producto

3.3 Cómo ajustar los cinturones y el reposacabezas


- **Ajuste de las correas**

Afloje las correas del arnés presionando el botón de liberación y tirando de las correas del arnés hacia usted.

¡Nota! No tire de las hombreras.



ALTURA CORRECTA DE LA CORREA PARA EL HOMBRO



¡IMPORTANTE! La altura correcta del cinturón de los cinturones de hombro se alcanza cuando el cinturón desaparece en la cáscara ligeramente por encima del hombro del niño.

Asegúrese de que los cinturones de hombro se ajusten correctamente sobre el

hombros del niño.







3. Cómo usar el producto

3.3 Cómo ajustar los cinturones y el reposacabezas

- **Ajuste de la altura de la correa para el hombro**

Si la altura de su asiento de automóvil no se ajusta a su hijo, debe ajustarla de acuerdo con los siguientes pasos (Fig.1-5):

- Paso 1: Afloje el cinturón y luego gire el asiento infantil hacia atrás (Fig. 1).
- Paso 2: Deslice dos correas para los hombros del conector (Fig. 2).
- Paso 3: Saque la hombrera y las correas de la ranura del cinturón (Fig. 3).
- Paso 4: Use las correas para los hombros a través de las ranuras para cinturón correspondientes deseadas (Fig.4)
- Paso 5: Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén instalados correctamente en las ranuras y que no haya distorsión. Vuelva a colocar las correas en el conector del mazo de cables (fig.5).
- Para quitar las correas haga lo anterior en orden inverso.




3. Cómo usar el producto

3.3 Cómo ajustar los cinturones y el reposacabezas

- **Ajuste de las alturas del reposacabezas**

- El reposacabezas se puede ajustar a diferentes alturas . Presione el botón rojo en la parte superior de la parte trasera del asiento y tire del reposacabezas suavemente hacia arriba para desbloquearlo. El reposacabezas ahora se puede ajustar a la altura deseada (arriba/abajo).
- Suelte el botón y el reposacabezas se bloqueará.



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el reposacabezas del asiento esté bloqueado en su lugar, intente moverlo hacia arriba y hacia abajo. Asegúrese de que el reposacabezas se ajuste correctamente a la cabeza.

¡ATENCIÓN! El ajuste adecuado de la altura del reposacabezas tiene un impacto directo en la seguridad del niño. Coloque el asiento de seguridad en el asiento del vehículo.

Coloque a su hijo en el asiento del automóvil y verifique la altura del reposacabezas. ¡Atención! Si es necesario, repita los pasos para ajustar la altura del reposacabezas hasta alcanzar la altura óptima.

3. Cómo usar el producto

3.4 Asegurar a su bebé con el arnés

- Afloje las correas del arnés presionando el botón de liberación A y tirando de las correas del arnés lo más que pueda.
- **¡Nota! No tire de las hombreras.**




Figura 1




Figura 2

- Abra la hebilla del arnés y, a continuación, coloque las correas del arnés a los lados del asiento del automóvil.

- Coloque al bebé en el asiento del automóvil.
- La altura correcta del cinturón de las hombreras se alcanza cuando la correa desaparece en la carcasa ligeramente por encima del hombro del niño.
- *Asegúrese de que las correas del arnés se ajusten correctamente sobre los hombros del niño.*




Figura 3

Figura 4




- Juntar dos lenguas de hebilla e insertarlas en la hebilla con un sonido audible "clic".

3. Cómo usar el producto

3.5 Apretar el arnés


- Tire de las correas de los hombros para eliminar la holgura en la sección de la cintura, de modo que el arnés de seguridad interno quede plano.
- Apriete las correas del arnés de seguridad con la correa de ajuste hasta que quede plana sobre el cuerpo del niño y cerca de él. Asegúrese de que la tensión sea cómoda para su hijo.
- Un arnés suelto puede ser peligroso. Compruebe el ajuste del arnés y apriete cada vez que el niño se coloque en el asiento.



- **NOTA:** Las correas del arnés de seguridad interno de la cintura deben colocarse lo más bajo posible en las caderas del niño.
- Por favor, preste atención al extremo de la correa. Durante el viaje (especialmente fuera del automóvil) siempre debe estar sujeto a la cubierta.

¡CAUTELA!

No tuerza ni intercambie las correas del arnés.



3.6 Lista de verificación para asegurarse de que su bebé esté abrochado el cinturón correctamente.

Para la seguridad de su bebé, compruebe que:

- Las correas del arnés del asiento para automóvil son cómodas pero se ajustan firmemente a su hijo.
- Las correas del arnés están ajustadas correctamente.
- Las correas del arnés no están torcidas.
- Las lengüetas de la hebilla están enganchadas en la hebilla del arnés.

4. INSTALACIÓN



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad para niños en el vehículo.

En el caso de una parada de emergencia o un accidente, las personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo. Por favor, compruebe siempre que:

- Los respaldos de los asientos del vehículo están bloqueados (es decir, que se engancha un pestillo plegable del banco del asiento trasero).
- Todos los objetos pesados o afilados en el vehículo (por ejemplo, en el estante del paquete) están asegurados.
- Todas las personas en el vehículo tienen sus cinturones de seguridad abrochados.
- El asiento de seguridad child siempre está asegurado cuando está en el vehículo, incluso si no se transporta a ningún niño.

Para proteger su vehículo

Algunas fundas de asientos de vehículos de materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o toalla debajo del asiento para niños.

Nota especial:





- Este producto reducirá el daño de los accidentes de tráfico a los niños, pero no puede garantizar la seguridad absoluta de los niños, por lo que cuando conduzca, cumpla estrictamente con las leyes y regulaciones de tránsito locales.
- Este producto ha sido aprobado con la regulación de la serie de la normativa de la ONU No.129/03, para uso general en vehículos y se ajustará a la mayoría, pero no a todos los asientos de automóvil.
- Por favor, mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones y léalo detenidamente antes de usarlo. Le ayudará a instalar el asiento de seguridad para niños correctamente. Cualquier instalación incorrecta puede causar lesiones graves a su hijo. El fabricante no se hace responsable de ningún peligro causado por una instalación incorrecta.

4. INSTALACIÓN

4.1 Instalación de silla de coche orientada hacia delante para niños de entre 76 y 105 cm de altura utilizando un cinturón de seguridad de tres

4.1.1 Ajuste la altura de las correas para los hombros y el reposacabezas a la altura del niño (ver sección 3.3).

4.1.2 Fijación del asiento del coche



4. INSTALACIÓN

4.1 Instalación de silla de coche orientada hacia delante para niños de entre 76 y 105 cm de altura utilizando un cinturón de seguridad de tres puntos

4.1.2 Fijación del asiento del coche

- Paso 1: Coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del vehículo asegurándose de que esté firmemente presionado contra el respaldo del asiento.
- Paso 2: Tire del cinturón de seguridad del automóvil (diagonal) debajo de la guía del cinturón de seguridad. Ver Fig. 2a.
- Pase el cinturón de seguridad a través de la ranura de tela para el cinturón de seguridad y el cinturón de regazo debajo del reposabrazos del elevador. Ver Fig. 2b.
- Paso 3: Pase el cinturón de seguridad a través de la ranura del cinturón de seguridad (13) y más
- a través de la ranura paralela para el cinturón de seguridad. (Fig.3)
- Paso 4: Enganche el cinturón de seguridad sobre el reposabrazos del elevador (Fig.4),
- y bloquee el cinturón de seguridad en su lugar con el sonido Click. Apriete los cinturones de seguridad hasta que el asiento del automóvil esté seguro.

¡IMPORTANTE! Los cinturones de seguridad del coche que sujetan el asiento de seguridad para niños deben estar apretados. Tire de los cinturones para apretarlos.

Proceda como se describe en las secciones 3.4 y 3.5.

4.1.3 Aflojar el cinturón (ver sección 3.4)

4.1.4 Coloque al niño en el asiento infantil y abróchese los cinturones (consulte la sección 3.5 para más detalles)

- Paso 1: Afloje el cinturón, abra la hebilla y luego déjelos a un lado.
- Paso 2: Coloque al niño en el asiento de seguridad y luego pase a través de las dos correas en los hombros del niño.
- Paso 3: Abrocha las hebillas
- Paso 4: Tire de las correas del cinturón de seguridad hacia arriba de la parte de conexión y luego tire de la banda de ajuste del cinturón de seguridad hasta que los cinturones estén abrochados.
- Paso 5: Ajuste las correas lo más apretadas posible dentro del rango de comodidad.
- Paso 6: Ajuste los cinturones para que estén más apretados cada vez que los niños se colocan en los asientos, porque es peligroso sin abrocharse eso. Asegúrese de que todos los cinturones usen menos y que la pelvis esté fija.

4. INSTALACIÓN

4.2 Instalación de silla de coche orientada hacia delante para niños de entre 100 y 125 cm de altura utilizando un cinturón de seguridad de tres puntos


El niño de este grupo no debe estar asegurado con los cinturones

Antes de instalar el asiento para automóvil,

- **Retire el arnés de seguridad de la silla de coche (ver sección 4.2.1).** Recuerde: El inserto para bebés y las almohadillas protectoras deben guardarse en un lugar seguro para su uso futuro.
- **Ajuste el reposacabezas a la altura del niño (ver sección 3.3).**

4.2.1 Desmontaje de cinturones de seguridad

- Paso 1: Desabrocha la hebilla del cinturón y luego gira el asiento hacia atrás.
- Paso 2: Afloje la correa del conector
- Los pasos de instalación y extracción son completamente opuestos.
- Asegúrese de que todas las partes de los cinturones de seguridad del automóvil estén colocadas correctamente.



4. INSTALACIÓN

4.2 Instalación de silla de coche orientada hacia delante para niños de entre 100 y 125 cm de altura mediante cinturón de seguridad de tres puntos.

4.2.2 Fijación del asiento del automóvil con cinturones

- Paso 1: Coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del vehículo asegurándose de que esté firmemente presionado contra el respaldo del asiento del automóvil (Fig. 1).
- Paso 2: coloque al niño en el asiento de seguridad (Fig. 2).



Figura 1



Figura 2

- Paso 3: Guíe el cinturón del automóvil debajo de los reposabrazos (línea del cinturón marcada en verde) del cinturón de cintura, asegurándose de que ambas secciones del cinturón de seguridad vayan debajo de los reposabrazos.
- **Asegúrese de que el cinturón de la cintura esté colocado lo más bajo posible sobre las caderas de su hijo, se ajuste a las guías y que esté sujeto con una hebilla.**
- El cinturón diagonal pasa a través de la guía del cinturón en el lado del reposacabezas (Fig.4). Abróchese el cinturón de seguridad del vehículo, luego escuchará un "clic" (Fig. 3 / Fig.4).
- **El cinturón de hombro debe pasar entre el hombro y el cuello del niño.**
- Paso 4: Apriete el cinturón de seguridad tirando de la correa diagonal hacia arriba. El cinturón no se puede torcer.




Figura 3






Figura 4

4. INSTALACIÓN


4.3 Instalación de asiento elevador universal orientado hacia adelante para niños de entre 125 y 150 cm de altura utilizando un cinturón de seguridad de tres puntos




- Retire el respaldo del Asiento elevador y colóquelo en un lugar seguro, colóquelo con los otros accesorios.



- Coloque el asiento elevador en el asiento del vehículo asegurándose de que esté firmemente contra el asiento y el respaldo del vehículo.



Figura



Figura

- Abróchese el cinturón de seguridad, asegurándose de que el cinturón de regazo vaya debajo de ambos reposabrazos y el cinturón diagonal pase por debajo del reposabrazos cerca de la hebilla. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido y luego apriete los cinturones de seguridad tirando de la correa diagonal hacia arriba.
- Revise el cinturón de seguridad para asegurarse de que no haya holgura y que el cinturón no se haya torcido. Compruebe también que la cubierta no impida el movimiento o el ajuste de el cinturón de seguridad de cualquier manera.
- Para liberar al niño, simplemente desabroche el cinturón de seguridad de la manera normal.

5. INSTRUCCIÓN DE CUIDADO

5.1 Limpieza

Asegúrese de utilizar solo fundas de asiento originales, ya que la funda del asiento es importante para el correcto funcionamiento del sistema.

! El asiento infantil no debe utilizarse sin la funda del asiento.

- La tapa se puede quitar (ver Fig.1) y lavarse con un detergente suave utilizando el ciclo de la lavadora para artículos delicados (30 ° C). Tenga en cuenta las instrucciones en la etiqueta de lavado de la cubierta. Los colores de la cubierta pueden desvanecerse si se lavan a más de 30 °C.
- No gire y nunca se seque en secadora de ropa eléctrica (la tela puede separarse del relleno).
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua jabonosa. No utilice agentes de limpieza agresivos (como disolventes).
- El arnés se puede quitar y lavar en tibia agua jabonosa.





Figura 1



TEMPERATURE



DO NOT RINSE



NOT VERY HOT



NO DEHYDRATION



GENTLY RUB



LAY FLAT TO DRY

5.2 Lista de verificación

Por razones de seguridad, lea esta lista de verificación antes de partir.

- Compruebe que el sistema de cinturón del arnés se ajusta correctamente y firmemente alrededor de su hijo y que los cinturones de hombro están a la altura correcta.
- Compruebe regularmente que el cinturón de la silla de coche para bebés no esté dañado. Si está dañado, no use su producto bajo ninguna circunstancia.
- Compruebe que ha asegurado su asiento de coche para bebés con el cinturón de seguridad.

6. Ambientalmente Eliminación

Advertencia ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

6.1 Eliminación y envasado

El embalaje de su unidad consta de materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y, por lo tanto, reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

6.2 Eliminación de equipos viejos

Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de la autoridad local de eliminación de residuos. Consulte con su administración local la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su electrodoméstico allí.

**El diseño real de los productos puede diferir de las imágenes presentadas. Todas las imágenes de esta guía del usuario son solo para referencia.
El producto ha sido probado y cumple con todos los requisitos de la ECE R129/03.**



FableKids

love inspired.



Dirección de la oficina:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.fable-kids.com>

Número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326
Tribunal del Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082
RAEE Reg.-No. DE 61617071



Dirección de la oficina: FableKids • Gneisenaustraße
10-11 • 97074 Würzburg



Nuestro número de atención
al cliente: Tel. +44 (0) 208



Correo electrónico: _____



La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta: