

Oryginalna instrukcja obsługi – Pysznic solarny AREBOS

AREBOS

Pysznic słoneczny

AR-HE-SDTSS60/SDTSN60



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Informacje ogólne	3
2. Części	4
3. Montaż	5
4. Używać	6
4.1 Początkowe działanie prysznica	6
4.2 Instrukcja użycia	6
4.3 Po użyciu.....	6
4.4 Zimowanie	6
5. Specyfikacje	7
6. Utylizacja przyjazna dla środowiska	7
6.1 Utylizacja i pakowanie	7
6.2 Utylizacja starego sprzętu	7
Deklaracja zgodności UE	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symboli



Uwaga! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!



Uwaga! Gorąca powierzchnia!



Uwaga! Gorąca woda!

1.2 Informacje ogólne

- Na prysznic wybierz miejsce z jak największą ilością światła słonecznego.
- Zamocuj prysznic na płycie lub na drewnianym fundamencie za pomocą czterech tulei gwintowanych, czterech i czterech podkładek.
- Nie używaj soli ani innych płynów niezamarzających, ponieważ uszkodzą prysznic. Jeśli użyjesz płynu niezamarzającego, gwarancja na prysznic zostanie unieważniona.
- Zalecane ciśnienie wody: 3,5 bara.
- Aby uniknąć poparzenia, dźwignia prysznica musi być zawsze ustawiona na zimną wodę (niebieską) przed rozpoczęciem prysznica.
- Dzieci powinny korzystać z prysznica wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.
- Temperatura wody pod prysznicem może dochodzić nawet do 60°C przy silnym nasłonecznieniu! Aby uniknąć poparzenia, przed rozpoczęciem kąpieli upewnij się, że dźwignia prysznica **jest zawsze** ustawiona na zimną wodę (niebieską). Dlatego dzieci powinny korzystać z prysznica tylko pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.

2. Części



A  1x	B  1x	C  Ø 85 mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 4x
G  Ø 24 mm 1x	H  1x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  4x	L  1x
M  1x	N  1x	O  1x

3. Montaż

1. Wybierz miejsce, w którym do prysznica słonecznego dociera jak najwięcej światła słonecznego.
2. Przymocuj dolną szafkę z podłogą prysznicową (B) do płyty lub drewnianej podstawy za pomocą czterech, podkładek i nakrętek (K). Zalecamy użycie klucza.
3. Przymocuj głowicę prysznicową (D) do rury przedłużającej (E) za pomocą uszczelki (G) i uszczelki (F). Przymocuj zawór przełączający (L) do rury przedłużającej (E) za pomocą uszczelki (F). Przymocuj zawór przełączający (L) z uszczelką (F) do gwintu górnej stopki (A). Wyreguluj te części tylko rękami. Nie używaj klucza. Podłącz wąż (M) do zaworu przełączającego (L) i główki prysznicowej (N). Przymocuj uchwyt główki prysznicowej (O) do górnej podstawy (A).
4. Umieść O-ring (C) na dolnej podstawce (B).
5. Podnieś górną podstawkę (A) do dolnej podstawy (B). Podłącz węże.
6. Obróć pierścień blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby połączyć dwie podstawki (A + B). Uchwyt i głowica prysznicowa (D) muszą być skierowane w tym samym kierunku.
7. Przymocuj podkładkę stóp (H) z uszczelką (F) do dolnej stopki (B).



4. Używać

4.1 Początkowe działanie prysznica

1. Otwórz uchwyt i przekręć go do pozycji "**gorącej**". Gwarantuje to, że podczas napełniania wodą w węzłach nie zostaną uwięzione pęcherzyki powietrza.
 2. Podłącz wąż ogrodowy do złącza węża (J). Włącz wodę, aby napełnić prysznic słoneczny. Napełnienie prysznica słonecznego zajmie kilka minut.
 3. Gdy woda wypływa z głowicy prysznicowej (D), wyłącz uchwyt. Teraz prysznic słoneczny zaczyna podgrzewać wodę.
 4. W zależności od ilości światła słonecznego i temperatury zewnętrznej, prysznic słoneczny potrzebuje około dwóch godzin, aby całkowicie podgrzać wodę.
 5. Temperatura wody w prysznicu słonecznym może sięgać nawet 60 stopni przy silnym nasłonecznieniu.
- **UWAGA:** Aby uniknąć poparzenia, przed użyciem prysznica słonecznego należy obrócić uchwyt do pozycji "zimna woda". Następnie ustaw żądaną temperaturę.

4.2 Instrukcja użycia

- Uwaga: Jeśli nie korzystałeś z prysznica słonecznego przez ponad 3 dni, zalecamy uruchomienie wody na 2 minuty przed użyciem go w celu wymiany wody w zbiorniku solarnym. Stojąca woda w ciepłym otoczeniu może być centrum niebezpiecznych bakterii! Uwaga: Stojąca woda w zbiorniku nie odpowiada już jakości wody pitnej!
 - Uwaga:
Ze względu na promienie słoneczne woda w zbiorniku słonecznym może się nagrzewać. Dlatego zalecamy, aby na początku zawsze ustawiać jednouchwytową baterię zimną-ciepłą w pozycji środkowej (między gorącym a zimnym). Następnie możesz ustawić go na żądaną temperaturę.
1. Włącz jednouchwytową baterię zimną-ciepłą, pozycję "ON" i możesz cieszyć się "słoneczną" podgrzaną wodą. Uwaga: Aby prysznic działał, dopływ wody musi być włączony
 2. Wyłącz dopływ wody pod prysznic, gdy skończysz.

4.3 Po użyciu

- Prysznic nie ma przystanku wodnego. W związku z tym wlot należy wyłączyć po użyciu.

4.4 Zimowanie

1. Wyłącz wąż ogrodowy i odłącz go.
2. Otwórz uchwyt i przekręć go do pozycji "gorącej", aby woda spłynęła z węży i prysznic słoneczny (zajmie to około 8-10 minut). Nie wyłączaj ani nie obracaj uchwytu podczas opróżniania, w przeciwnym razie woda przestanie płynąć.
3. Obróć pierścień blokujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić górną podstawkę (A) od dolnej podstawy (B). Następnie odłącz połączenie węża. Teraz woda może spłynąć z prysznica słonecznego.
4. Zdemontuj dolną podstawkę (B) i wlej pozostałą wodę z prysznica słonecznego.

- Wyczyść i osusz wszystkie części prysznica słonecznego.
- Zimą przechowuj wszystkie części prysznica słonecznego w pomieszczeniu i w suchym miejscu, aby uniknąć odmrożeń.


UWAGA:

- Nie używaj soli ani innych środków przeciw zamarzaniu.
- Zalecane ciśnienie wody: maksymalnie 3,5 bara. W żadnym wypadku prysznic solarny nie może być obsługiwany z dodatkową pompą lub rurą wodociągową.
- Podgrzanie wody powoduje rozszerzanie się wody. Dzięki temu z głowicy prysznicowej wydostaje się tylko minimalna ilość wody.
- Korzystając z prysznica po raz pierwszy, spuść wodę na kilka minut i wyczyść wewnątrz prysznica bieżącą wodą, aby wyeliminować zapach plastiku i oleju.

5. Specyfikacje

Model	AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Pojemność zbiornika	60 l
Max. temperatura wody	60°C
Materiał	Tworzywo sztuczne, chromowane
Rozmiar płyty montażowej prysznica	18 x 14,5 cm
Wysokość głowicy prysznicowej	195 cm
Wysokość prysznica	220 cm
Średnica głowicy prysznicowej	15 cm
Ciśnienie wody	3,5 bara
Waga netto	9,0 kg
Kolor	Czarny, Srebrny / Czarny

6. Utylizacja przyjazna dla środowiska

 **Uwaga! przed uduszeniem!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

6.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

6.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i tam zostaw urządzenie.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Faks: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Pysznic słoneczny AREBOS

Numer modelu: AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60

Kod producenta: 4252023109512 / 4252023108249

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Norma UE:

EN 817:2008

EN 1112:2008

EN 200:2008

WE NR 1907/2006 REACH

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 23.11.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr DE 61617071